

Główne funkcje telefonu	6863	6865	6867	6869
Porty Ethernet	Dwa 10/100 Mb/s	Dwa 10/100/1000 Mb/s	Dwa 10/100/1000 Mb/s	Dwa 10/100/1000 Mb/s
Programowalne przyciski typu soft-key z diodami LED (liczba funkcji)	0	0	6(20)	12(44)
Programowalne kontekstowe przyciski systemowe (liczba funkcji)	0	0	4(18)	5(24)
Programowalne przyciski (papierowe etykiety)	3	8	0	0
Dające się przeprogramować sprzętowe przyciski funkcyjne (nakładki na przyciski)			•	•
Zestaw głośnomówiący pracujący w trybie pełnodupleksowym	•	•	•	•
Aparat z wbudowaną obsługą pasma częstotliwości HD	•	•	•	•
Interfejs klawiatury magnetycznej			•	•
Port DHSG/EHS zestawu słuchawkowego		•	•	•
Modułowy, 4-pinowy port zestawu słuchawkowego		•	•	•
Obsługa modułów rozszerzających		do 3	do 3	do 3
Port USB 2.0			•	•
Rozmiar ekranu	2.75”	3.4”	3.5”	4.3”
Rozdzielczość ekranu	128 x 48 pikseli	128 x 48 pikseli	320 x 240 pikseli	480 x 272 pikseli
Rodzaj ekranu	monochromatyczny	monochromatyczny	kolorowy	kolorowy
Podświetlany wyświetlacz		•	•	•
Wizualny wskaźnik oczekującej wiadomości	•	•	•	•
Funkcje telefoniczne				
Ilość obsługiwanych linii	2	24 (z modulem rozszerzającym)	24 (z modulem rozszerzającym)	24
Obsługa wielu linii, rejestracji na wielu serwerach proxy	•	•	•	•
Obsługa serwera proxy dla połączeń wychodzących	•	•	•	•
BLF (Busy Lamp Field – pole kontrolki zajętości)		•	•	•
Powiadamianie priorytetowe/rozdzielanie dzwoniących	•	•	•	•
Wyświetlanie przekierowywanych/oczekujących połączeń	•	•	•	•
Funkcja „Nie przeszkadzać” (DND)	•	•	•	•
Lokalna trójstronna konferencja	•	•	•	•
Wskaźnik nieodebranych połączeń	•	•	•	•
Paging grupowy	•	•	•	•
Intercom/Możliwość automatycznego odbioru	•	•	•	•
Pojemność książki telefonicznej – ilość nazw/numerów	200	200	200	200
Pojemność rejestru osób dzwoniących – ilość nazw/numerów	200	200	200	200
Maksymalna liczba ostatnich numerów, które można ponownie wybrać	100	100	100	100
Dźwięk i kodeki				
Technologia audio Mitel Hi-Q	•	•	•	•
G.711, G.726, G.729, G.722, AMR*, AMR-WB (G.722.2)*, iLBC	•	•	•	•
Wskaźniki jakości głosu (w tym MOS)	•	•	•	•
Opcje zasilania				
PoE (Power over Ethernet)	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 2	Klasa 3
Dynamiczna zmiana klasy PoE	Nie dotyczy	Z klasy 2 na klasę 3 z modulem M685	Z klasy 2 na klasę 3 z modułami	Nie dotyczy
Zasilacz AC (opcjonalnie)	Sprawność na poziomie „V”	Sprawność na poziomie „V”	Sprawność na poziomie „V”	Sprawność na poziomie „V”
Obsługa sieci i interfejsy				
IETF SIP (RFC3261)	•	•	•	•
802.1 p/q VLAN, wskazywanie priorytetów i TOS (Type of Service)	•	•	•	•
Obsługa 802.1x	•	•	•	•
STUN, TURN, NAT	•	•	•	•
IETF DHCP, SNTP	•	•	•	•
Bezpieczeństwo – protokoły SRTP i TLS	•	•	•	•
LLDP-MED	•	•	•	•
Obsługa aplikacji				
Obsługa programowania XML dla potrzeb zaawansowanych aplikacji	•	•	•	•
Konfiguracja/Zarządzanie				
Interfejs użytkownika – telefoniczny/sieciowy	•	•	•	•
Pliki konfiguracji na poziomie Vedor, Model, MAC	•	•	•	•
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych	•	•	•	•
Konfiguracja bezdotykowa	•	•	•	•



DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn
tel. 58 682 07 00, fax 58 683 29 25



Telefony SIP serii 6800

Wszechstronna rodzina telefonów SIP
z zaawansowaną funkcjonalnością
dla biur każdej wielkości



duże wyświetlacze
graficzne

porty Ethernet GigE

obsługa zestawu
słuchawkowego
DHSG/EHS

akcesoria dodatkowe

Telefony serii 6800 firmy Mitel to rodzina nowoczesnych telefonów SIP, w pełni zgodna z głównymi platformami telefonii IP. Wszystkie telefony z serii 6800 mają elegancki i nowoczesny branżowy design, niezwyklej jakości szerokopasmowy dźwięk HD, ulepszony zestaw głośnomówiący oraz wykorzystują zaawansowaną technologię przetwarzania dźwięku, aby podczas rozmów uzyskać głębszy i czystszy dźwięk. Wszystkie modele to kompaktowe aparaty stacjonarne, posiadające najnowocześniejsze funkcje, przyjazne dla środowiska, obsługujące wiele akcesoriów (w tym zestaw do montażu na ścianie, moduły rozszerzające oraz dołączane klawiatury).
Telefony serii 6800 współpracują z następującymi systemami telekomunikacyjnymi DGT:
- Cyfrowym Systemem Telekomunikacyjnym DGT Millennium
- Serwerem Telekomunikacyjny DGT IPNova
- Zintegrowanym Systemem Łączności Dyspozytorskiej DGT MCS
- Kolejowym Systemem Teleinformatycznym DGT IP-R
i innymi.

Telefon SIP Mitel 6863

Ten obsługujący dwie linie, niewielkich rozmiarów telefon SIP z monochromatycznym graficznym ekranem LCD i programowalnymi sprzętowymi przyciskami jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów pracujących w środowiskach biznesowych, którzy niezbyt często korzystają z telefonu.

- graficzny wyświetlacz 2,75 cala, 128 x 48 pikseli
- do 2 linii na wydzielonych przyciskach
- konstrukcja słuchawki i zestawu głośnomówiącego zapewnia dźwięk szerokopasmowy
- dwa porty Ethernet 10/100 Mb/s z wbudowanym przełącznikiem Ethernet
- 3 programowalne przyciski wstępnie zaprogramowane i oznaczone: Lista dzwoniących, Ponowne wybieranie i Przekazywanie połączeń

Telefon SIP Mitel 6865

Jako w pełni funkcjonalny, umożliwiający zastosowanie modułów rozszerzających, telefon SIP Mitel 6865 oferuje wyjątkową wartość. Dzięki ośmiu programowalnym przyciskom, możliwości programowania XML, wbudowanej obsłudze zestawu słuchawkowego DHSG/EHS, telefon SIP Mitel 6865 idealnie nadaje się do małych i dużych przedsiębiorstw, które potrzebują gigabitowej przepustowości połączeń z komputerem.

- podświetlany graficzny wyświetlacz 3,4 cala, 128 x 48 pikseli
- do 24 linii po podłączeniu modułu rozszerzającego liczbę przycisków
- 2 wydzielone przyciski linii z diodami LED
- konstrukcja słuchawki i zestawu głośnomówiącego zapewnia dźwięk szerokopasmowy
- dwa porty Ethernet GigE
- obsługa zestawu słuchawkowego DHSG/EHS i modułów rozszerzających
- 8 programowalnych przycisków z diodą LED

Telefon SIP Mitel 6867

Telefon SIP Mitel 6867 zapewnia niezwyklej jakości szerokopasmowy dźwięk HD i ulepszony zestaw głośnomówiący, który wykorzystuje zaawansowaną technologię przetwarzania dźwięku, aby uzyskać głębszy i czystszy dźwięk podczas rozmów. Model 6867 posiada duży, kolorowy wyświetlacz LCD, dwa porty GigE, sześć programowalnych przycisków soft-key, cztery kontekstowe przyciski systemowe, wbudowaną obsługę zestawu słuchawkowego DHSG/EHS i modułów rozszerzających.

- kolorowy wyświetlacz LCD 3,5 cala, QVGA, 320 x 240 pikseli
- do 24 linii po podłączeniu do modułu rozszerzającego
- 2 wydzielone przyciski linii z diodami LED
- interfejs klawiatury magnetycznej
- dwa porty Ethernet GigE
- obsługa zestawu słuchawkowego DHSG/EHS i modułów rozszerzających
- 6 programowalnych przycisków typu soft-key z diodami LED, które można skonfigurować w celu uzyskania dostępu do łącznie 20 funkcji
- 4 kontekstowe przyciski systemowe, które można skonfigurować w celu uzyskania dostępu do łącznie 18 funkcji

Telefon SIP Mitel 6869

Telefon SIP Mitel 6869 panuje na biurku dzięki dużemu, kolorowemu, 4,3-calowemu wyświetlaczowi, zaawansowanemu, krystalicznie czystemu dźwiękowi HD i 12 programowalnym przyciskom soft-key. Dwa gigabitowe porty Ethernet, interfejs klawiatury magnetycznej, wbudowana obsługa zestawu słuchawkowego DHSG/EHS i wiele modułów rozszerzających sprawiają, że model 6869 jest zaawansowanym, umożliwiającym rozbudowę, stacjonarnym urządzeniem komunikacyjnym.

- duży, kolorowy, 4,3-calowy wyświetlacz LCD, 480 x 272 pikseli
- do 24 linii po podłączeniu do modułu rozszerzającego
- 2 wydzielone przyciski linii z diodami LED
- interfejs klawiatury magnetycznej



- dwa porty Ethernet GigE
- obsługa zestawu słuchawkowego DHSG/EHS i modułów rozszerzających
- 12 programowalnych przycisków typu soft-key z diodami LED, które można skonfigurować w celu uzyskania dostępu do łącznie 44 funkcji
- 5 kontekstowych przycisków systemowych, które można skonfigurować w celu uzyskania dostępu do łącznie 24 funkcji

Akcesoria

Moduły rozszerzające

Mitel oferuje dwa moduły rozszerzające, które umożliwiają telefonom SIP z serii 6800 stanie się silnymi, zwiększającymi produktywność, stacjonarnymi narzędziami komunikacji. Zasilane bezpośrednio z telefonu, maksymalnie trzy moduły mogą być połączone ze sobą kaskadowo, aby zapewnić dodatkowe programowalne przyciski obsługujące zaawansowane funkcje, takie jak SCA Shared Call Appearance – dzielone połączenia telefoniczne), BLF (Busy Lamp Field – podgląd zajętości) i szybkie wybieranie.

Moduł rozszerzający M685

M685 posiada kolorowy ekran LCD i 28 programowalnych przycisków, z możliwością przewijania przez trzy strony zaprogramowanych pozycji.

- obsługiwany przez modele 6865,6867 i 6869
- 28 programowalnych przycisków typu soft-key z diodami LED
- kolorowy podświetlany ekran LCD 4,3 cala, 480 x 272 pikseli
- można go połączyć kaskadowo z modulem M680 – łącznie maksymalnie 3 moduły

- zasilany przez telefon – nie jest konieczny odrębny zasilacz

Moduł rozszerzający M680

M680 jest kompaktowy, ekonomicznie opłacalny i posiada 16 dodatkowych programowalnych przycisków z wbudowanymi diodami LED.

- obsługiwany przez modele 6865,6867 i 6869
- 16 programowalnych przycisków z diodami LED
- papierowe wsuwane etykiety
- można go połączyć kaskadowo z modulem M685 – łącznie maksymalnie 3 moduły
- zasilany przez telefon – nie jest konieczny odrębny zasilacz

Odlączana klawiatura magnetyczna K680

Odlączana klawiatura magnetyczna K680 magnetycznie łączy się z modelami 6867 i 6869, aby umożliwić łatwe i szybkie poruszanie się po funkcjach i książkach telefonicznych.

- obsługiwana przez modele 6867 i 6869
- magnetyczne podłączenie do telefonu
- wersje QWERTY, QWERTZ, AZERTY
- zasilana przez telefon – nie są konieczne kable lub baterie

Zestaw do montażu na ścianie

Wszystkie telefony SIP z serii 6800 firmy Mitel można bezpiecznie zamontować na ścianie. Zestaw do montażu na ścianie zawiera krótki kabel Ethernet i składa się dwóch elementów montowanych poprzez wsunięcie i zablokowanie, dzięki czemu instalacja jest prosta i skuteczna.

- 2 stałe kąty do wyboru: 10° i 20° (model 6869 można ustawić tylko pod kątem 20°)

Zasilacz AC

Zasilacze AC (48v) firmy Mitel są energooszczędne, o sprawności na poziomie „V” i posiadają wiele regionalnych interfejsów do wyboru – obsługa wejść 100-240 V AC i 47-62Hz.

